


# MOVING TECHNOLOGIES



## MINI-PARTNER<sup>®</sup> - MP

墙式 MPS



墙式 MPS PLUS




 **dalmec**  
Industrial Manipulators

### 双缆气动机械手 **MINIPARTNER MP**

MINIPARTNER MP 配备特殊卡爪，可以轻松地在任何方向上搬运重物。卡爪由两根独立的钢索连接到平衡装置，以保证最大安全。机械手安装在带有两个滑道的横梁上，移动方便，因而有很大的工作区域。

# MINIPARTNER® - MP


## 高架行车式 - MPS



高架行车式 "MPS"			
最大承重能力	P	80	Kg
横梁长度	Lt	4000÷7000	mm
工作长度	Lu	3100÷6100	mm
垂直距离	E	1800	mm
尺寸	Hs	320	mm
横梁高度	Hr	3100	mm
供气:	干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的压缩空气		

根据客户特殊要求方案可能改变

## 高架行车式 - MPS



MINIPARTNER PLUS				
模型	PLUS 8	PLUS 6		
最大承重能力	P	170	220	Kg
横梁长度	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
工作长度	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
垂直距离	E	2000	1500	mm
尺寸	Hs	435	435	mm
横梁高度	Hr	3150	2650	mm
供气:	干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的压缩空气			

根据客户特殊要求方案可能改变

根据客户特殊要求改变结构和尺寸

版权所有归戴尔麦克工业公司所有，数据和尺寸并不固定，戴尔麦克有权利在作通知的情况下更改。