dalmec

Manipulatory Przemysłowe


UDŹWIG
140 Kg

PROMIEŃ
5000 mm

CIŚNIENIE
0.7-0.8 Mpa

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
1800 mm

WERSJE
- KOLUMNOWY
- PODWIESZONY
- PODWIESZONY DO WÓZKA





Pneumatyczny manipulator linkowy **POSIFIL PF**

POSIFIL PF jest wyposażony w chwytak umożliwiający transport ręczny ładunku, w stanie wyważenia w dowolnym kierunku. Chwytak jest zawieszony na dwóch stalowych linkach w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa. Budowa manipulatora oparta na ramieniu z przegubem w środku, powoduje ze praca tym urządzeniem jest bardzo precyzyjna.

POSIFIL® - PF


Posifil na kolumnie - PFC






Wersje konstrukcyjne: na kolumnie zamontowany na stałej podstawie albo ruchomej odpowiednio dobranej do specyfikacji manipulatora.


Posifil podwieszany - PFF






Konfiguracja i wymiary mogą się zmienić w zależności od specyficznych wymagań klienta

Posifil podwieszany przejezdnego - PFS





Zasilanie: sprężone powietrze, suche i bezolejowe o stałym ciśnieniu minimum 0.7-0.8 MPa.