
dalmec

Manipulateurs Industriels



CHARGE
550 Kg

RAYON
4000 mm

PRESSION
0.7-0.8 Mpa

CHARGE **DÉSAXÉ**

EXCURSION
VERTICALE
2450 mm

EXECUTIONS
- COLONNE
- AERIEN FIXE
- AERIEN MOBILE


Manipulateur pneumatique à bras articulé
PARTNER EQUO


Le manipulateur PARTNER EQUO est particulièrement adapté pour la manipulation manuelle, en absence d'effort, de tout type de charges dans tous les points du volume de travail.

PARTNER EQUO® - PE

PARTNER EQUO®- PE


Partner sur colonne - PEC






Versions proposées: sur colonne fixée au sol, sur embase autostable de notre fourniture, ou sur chariot autostable motorisé mobile sur un rail posé (ou encastré) sur le sol.


Partner aérien fixe - PEF




	Pivot ø 70	Pivot ø 95 - ø 100	Pivot ø 100/12
N° alésages	4	6	12
ø E	200 mm	250 mm	250 mm
ø alésages	18 mm	20 mm	20 mm



Partner aérien mobile - PES



Largeur voie	Entraxe tirants
1000 mm	1600 mm
1200 mm	1800 mm



Alimentation : Air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 Mpa constants

dalmec
Manipulateurs Industriels

Dalmec S.a.r.l.
2, bld du Général Delambre
95100 ARGENTEUIL

Tel. +33-1-39471000
Fax +33-1-39474872

dalmec@dalmec.fr
www.dalmec.com

Copyright © 2017 by Dalmec S.p.A Les informations contenues dans ces pages sont communiquées à titre indicatif. Dalmec se réserve le droit de les modifier, sans préavis.

La configuration et les dimensions ci-dessus ne sont qu'indicatives et peuvent être modifiées en fonction des spécifications techniques du Client.