
dalmec

Manipulateurs Industriels



CHARGE
300 KG

RAYON
2900 mm

PRESSION
0.7-0.8 Mpa

EXCURSION
VERTICALE
1900 mm


EXECUTIONS
- COLONNE
- AERIEN FIXE
- AERIEN MOBILE

Manipulateur pneumatique à bras rigides
PARTNER PS

Le PARTNER PS se révèle comme un efficace compagnon de travail pour l'opérateur, qui peut travailler travailler rapidement, précisément et sans effort, dans des conditions optimales d'ergonomie et sécurité.

PARTNER® - PS


Partner PS sur colonne - PSC



Versions proposées: sur colonne fixée au sol, sur embase autostable de notre fourniture, ou sur chariot autostable motorisé mobile sur un chemin de roulement posé (ou encastré) sur le sol.


Partner PS sur colonne PSC		Standard	Rallongé		Renforcé
Charge maxi (P)		Kg 100 Kg 150 Kg 200 Kg 250	Kg 100 Kg 150 Kg 200	Kg 100 Kg 150	Kg 300
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
R mini	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 maxi	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150
Alimentation		Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷ 0,8 MPa constant			

Partner PS aérien fixe - PSF



Partner PS aérien fixe - PSF		Standard	Rallongé		Renforcé
Charge maxi (P)		Kg 100 Kg 150 Kg 200 Kg 250	Kg 100 Kg 150 Kg 200	Kg 100 Kg 150	Kg 300
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
Hm	mm	3850	3850	4100	4080
Hs	mm	2350	2350	2600	2200
R mini	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 maxi	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150
Alimentation		Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 MPa constant			

Partner PS aérien mobile - PSS



Partner PS aérien mobile - PSS		Standard	Rallongé		Renforcé
Charge maxi (P)		Kg 100 Kg 150 Kg 200 Kg 250	Kg 100 Kg 150 Kg 200	Kg 100 Kg 150	Kg 300
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
Hr	mm	4200	4200	4450	4420
Hs	mm	2350	2350	2600	2200
R mini	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 maxi	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150
Alimentation		Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 MPa constant			

La configuration et les dimensions du Manipulateur peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du Client.

Copyright © 2017 by Dalmec S.p.A Les informations contenues dans ces pages sont communiquées à titre indicatif. Dalmec se réserve le droit de les modifier, sans préavis.

dalmec
Manipulateurs Industriels

Dalmec S.a.r.l.
2, bld du Général Delambre
95100 ARGENTEUIL

Tel. +33-1-39471000
Fax +33-1-39474872

dalmec@dalmec.fr
www.dalmec.com