
dalmec

Manipuladores industriais



CAPACIDADE
140 KG

RADIUS
5000 mm

PRESSÃO
0.7-0.8 Mpa

CURSO VERTICAL
1800 mm


EXECUÇÕES
COLUMNA
AÉREA FIXA
AÉREA DESLIZANTE


Manipulador pneumático a cabo duplo **POSIFIL PF**

O POSIFIL PF, equipado com dispositivos especiais de pega, permite a movimentação das cargas na ausência de peso e em todas as direções do espaço. O dispositivo de pega é acoplado ao grupo de balanceamento por intermédio de dois cabos de aço independentes para assegurar a máxima segurança. A estrutura especial de braço duplo com junta intermédia faz com que seja fácil de operar em toda área de trabalho.

POSIFIL® PF


Posifil em execução á coluna - PFC






Versão estrutural: em base fixa, em base auto-estável oportunamente dimensionado.

Posifil em execução aérea fixa - PFF





	Sino ø 70	Sino ø 95
N° furos	4	6
ø E	200 mm	250 mm
ø furos	18 mm	20 mm



A configuração e as medições do Manipulador podem variar de acordo com as necessidades específicas do cliente.

Posifil em execução aérea deslizante - PFS





Alimentação: ar comprimido seco e não lubrificado min 0,7 ÷ 0,8 MPa constantes

dalmec

Manipuladores Industriais

Copyright © 2007 by Dalmec S.p.A Os dados e medidas são aproximados e não vinculativos, Dalmec se reserva o direito de alterá-los sem aviso prévio.