
dalmec

Industrial Manipulators



负载容量
550 Kg

半径
4000 mm

空气压力
0.7-0.8 Mpa

偏移负载

垂直位移
2450 mm

安装选择
支柱式
墙式
高架行车式


关节联接气动机械手 **PARTNER EQUO**


PARTNER EQUO 配备特殊卡爪，特别适合于辅助工人搬运物体，可轻松且以任何方式和方向使用。因此，它可以在保证精度和没有疲劳,符合人体工学和安全条件下提高工作人员的效率。灵活的结构可以使其运用到任何工作环境。

PARTNER EQUO® - PE

PARTNER EQUO® - PE


支柱式 - PEC






结构：支柱式，固定基座，或由我们提供明确标注的自动平衡基座，或自身带有动力装置的小车，可在地面简易轨道移动。

墙式 - PEF




	安装用法兰 ø 70	安装用法兰 ø 95 - ø 100	安装用法兰 ø 100/12
孔	4	6	12
ø E	200 mm	250 mm	250 mm
ø 孔	18 mm	20 mm	20 mm




根据客户特殊要求改变结构和尺寸

高架行车式 - PES



距离	杆间距
1000 mm	1600 mm
1200 mm	1800 mm



供气：干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的压缩空气

版权所有©戴尔麦克公司所有，数据和尺寸并不固定，戴尔麦克有权在未作通知的情况下更改。

dalmec
Industrial Manipulators

DALMEC China
戴尔麦克工业机械(苏州)公司
苏州工业园区东富路33号, 215123
电话: 0512 6936 3759/3751
传真: 0512 6936 3761
info@dalmec.cn
www.dalmec.cn